

Checkliste für Ihre Druckdaten

Wir haben für Sie eine Checkliste für die Prüfung Ihrer Druckdaten vorbereitet.

Bitte kontrollieren Sie vor Übermittlung Ihrer Druckdaten, ob Sie alle wichtigen Einstellungen wie z. B. zur Bildauflösung, zur Einbettung von Schriften oder zum Beschnitt richtig vorgenommen haben.

Unsere Checkliste hilft Ihnen dabei:

Beschnitt

Wenn Sie einen **randlosen Druck** wünschen bitte eine Beschnittzugabe von 3 mm berücksichtigen. Objekte, die sich im Anschnitt befinden, müssen in den Beschnitt ragen, damit keine Blitzer durch das Schneiden entstehen. Infos zum **Grundlayout für den randlosen Druck** sowie weitere Layout-Einstellungen finden Sie in unserem Helpcenter unter dem Punkt **Layout!** <https://druckterminal.de/service-und-hilfe/kategorie/layout>

Bildauflösung

Für den Druck sollten Bilder in der Regel eine Auflösung von 200 bis 300 dpi haben. Ist die Auflösung geringer, leidet die Qualität - die Bilder werden unscharf und pixelig.

Erstellung Druck-PDF

PDFs sind am besten zur Übermittlung von Druckdaten geeignet. Wir unterstützen PDF-Dokumente im Datenformat PDF/X-3. Auch aus Office-Programmen ist der PDF-Export mittlerweile problemlos möglich. Weitere Infos zu den Möglichkeiten bei der Erstellung eines Druck-PDFs finden Sie in unserem Helpcenter unter dem Punkt **PDF-Erstellung**. <https://www.druckterminal.de/service-und-hilfe/kategorie/pdf-erstellung>

Farben

Für die Produktion auf unseren Farbdrucksystemen können wir zur Erzielung von guten Druckergebnissen sowohl Daten im RGB-, als auch im CMYK-Farbraum verwenden. Für einheitliche Druckergebnisse sollten Sie einen einheitlichen Farbraum in Ihrem Dokument verwenden. Weiterführende Informationen zum Thema finden Sie in unserem Helpcenter beim Punkt **Farben**. <https://druckterminal.de/service-und-hilfe/details/farben>

Sonder- und Schmuckfarben

Vermeiden Sie die Verwendung von Sonder-/Schmuckfarben (Pantone oder HKS). Sonder- und Schmuckfarben können auf unseren Farbdrucksystemen nicht direkt gedruckt werden, sondern werden zum Druck in den CMYK-Farbraum konvertiert und können deshalb nur annähernd wiedergegeben werden.

DRUCKTERMINAL

Linienstärke (Haarlinien)

Vermeiden Sie Haarlinien. Linienstärken unter 0,15 mm werden automatisch auf 0,15 mm erhöht. Dies ist notwendig, da dünne Linien (Haarlinien) bis zur der oben beschriebenen Mindestgröße nicht sauber gedruckt werden können.

Rechtschreibung / Lektorat

Im Rahmen unseres Datenchecks Ihrer übermittelten Druckdaten findet keine Überprüfung der Rechtschreibung, der Grammatik oder sonstiges Lektorat statt. Bitte prüfen Sie Ihre Texte entsprechend vor Datenübermittlung.

Schnittmarken

Bitte Schnittmarken nie selbst anlegen, sondern immer von Ihrem DTP/Layoutprogramm erzeugen lassen.

- Wir empfehlen folgende Werte:
Abstand Seitenrand: 2,5 mm / Länge Schnittmarken: 2,5 mm / Linienstärke: 0,1 mm
- und für Umschläge von Hardcover-Büchern:
Abstand Seitenrand: 17 mm / Länge Schnittmarken: 2,5 mm / Linienstärke: 0,1 mm

Schriften

Schriften bitte generell in Ihre Dokumente einbetten. Können Schriften aufgrund von Einbettungseinschränkungen nicht ins Dokument integriert werden, bitte Schriftfonts getrennt bereitstellen.

Transparenzen

Bitte keine Transparenzen bei PDF-Daten verwenden!

Vorhandene Transparenzen werden im Rahmen der Druckaufbereitung qualitativ hochwertig aufgelöst bzw. reduziert - damit können die Daten von unseren Druckmaschinen richtig interpretiert werden.